

ASDecorative® . AKTYWATOR

Opis i przeznaczenie produktu:

Opis

ASDecorative® AKTYWATOR - RDZA to nowoczesny gotowy do użycia produkt w postaci żelu, który w połączeniu z powierzchniami wykonanymi z ASDecorative METALIC pozwala na uzyskanie niezwykle dekoracyjnych efektów stali kortenowskiej, rdzy czy tlenku miedzi lub patyny.

Produkt odpowiedni do dekorowania powierzchni poziomych i pionowych w przestrzeniach komercyjnych i mieszkalnych, tj.: sklepy, biura, restauracje, strefy wystawowe, mieszkania, parki tematyczne itp.

Przeznaczenie

Do stosowania na powierzchnie wykonane z ASDecorative METALIC w celu utlenienia i postarzenia ich powierzchni.

Zakres zastosowań

Ściany, posadzki, elewacje, łazienki, kuchnie, meble itp.

Sposób zabezpieczenia oraz wykończenia powierzchni, powinien zostać dobrany adekwatnie do rodzaju wykonywanej powierzchni, oraz sposobu jej użytkowania przy pomocy właściwej powłoki zamykającej ASDecorative.



Właściwości techniczne:

Właściwości

Wygląd: zielonkawy żel

Gęstość: 1kg/l

Produkt lekko żrący, unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać oparów, w przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody, jeśli to konieczne należy zasięgnąć pomocy medycznej.

Dostępne opakowania i wydajność

Wydajność na 1 warstwę: w zależności od potrzeb

(zużycie może różnić się w zależności od rodzaju podłoża oraz techniki aplikacji)

Wiaderko 2,5l

Butelka 0,25l

Zalecana ilość warstw: 1 -2

Data przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu.

Specjalne środki ostrożności

Produkt do użytku profesjonalnego. Obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak przy pracy z produktami zawierającymi żrącymi.

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z tworzywa sztucznego w temperaturze od +5°C do +30 °C z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego, w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych, jedzenia i picia. Trzymać w zamknięciu.

Utrzymać pojemnik szczelnie zamknięty do momentu użycia. Otwarte pojemniki należy dokładnie i ostrożnie zamknąć i ustawić w pozycji pionowej, aby uniknąć rozlania.

Nie przechowywać w pojemnikach metalowych i nieetykietowanych. Należy zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska.

Odpady i opakowania suwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Produkt lekko żrący. Unikać kontaktu z oczami i skórą, a także wdychania proszku podczas szlifowania.

Stosować gumowe rękawiczki i okulary ochronne.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować w temperaturze otoczenia poniżej +5°C ani powyżej +30°C.

Puste opakowanie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aplikacja :

Przygotowanie produktu

ASDecorative AKTYWATOR jest jednoskładnikowym, kompletnym produktem gotowym do użycia. W przypadku potrzeby osłabienia działania aktywatora można go rozcieńczyć z wodą do aplikacji spryskiwaczem .

Podstawowe narzędzia

- gąbki
- pędzle
- szmatki
- spryskiwacz

Aplikacja

Na suche podłoże z ASDecorative METALIC nanieść odpowiednią do oczekiwanego efektu warstwę na całość lub część dekorowanej powierzchni. Podczas wytrawiania, można powierzchnię przepłukiwać wodą czy przecierać gąbką lub ścierką.

Pozostawić na kilkanaście godzin do jednej doby. Po tym czasie można przystąpić do dalszej obróbki i wykończenia.

Jeśli zachodzi taka potrzeba to proces można powtórzyć.

Szlifowanie, wykańczanie

Po całkowitym wyschnięciu powierzchni możemy ją przetrzeć na mokro lub sucho bądź delikatnie przeszlifować unikając wdychania pyłów.

Proces wykańczania zależy przede wszystkim od rodzaju i intensywności oczekiwanego efektu.

Cały proces wytrawiania/utleniania może się znacząco różnić w zależności od warunków w jakich jest przeprowadzany.

Zabezpieczenie powierzchni

W zależności od rodzaju i sposobu użytkowania wykonanej aplikacji należy ją zabezpieczyć w odpowiedni, adekwatny sposób przy użyciu jednej z wybranych powłok zamykających ASDecorative.

Podstawowe zabezpieczenie powierzchni wykonuje się za pomocą ASDecorative IMPREGNAT . Aplikowanie ASDecorative IMPREGNAT najlepiej wykonać przy pomocy spryskiwacza i ściereczki lub gąbki w zależności od preferencji.

W przypadku potrzeby, do zabezpieczenia powierzchni można również użyć powłoki poliuretanowej np. ASDecorative SEALER AQUA.

Każda powłoka zamykająca w inny sposób wpływa na ostateczny wygląd całej aplikacji.

UWAGI PRAWNE

Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnić się od podanych w związku z różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mieć wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonać próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceń producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeństwa oraz obowiązującego prawa.