

ASDecorative® LASERUNEK - PATYNA (złoto, srebro)

Opis i przeznaczenie produktu:

Opis

ASDecorative LASERUNEK - PATYNA efekтовana powłoka ochronno, dekoracyjna na bazie wody. Dzięki swoim właściwościom tworzy niezwykle dekoracyjne efekty na różnego rodzaju powierzchniach. ASDecorative LASERUNEK - PATYNA tworzy metaliczną, nie w pełni kryjącą powłokę ochronną z efektem laserunku, po nałożeniu może zostać przetarty zostawiając efekt metalicznej patyny, pozostając jedynie na części powierzchni lub w zagłębieniach.

Przeznaczenie

Produkty ASDecorative LASERUNEK - PATYNA są odpowiednie do krycia oraz dekorowania powierzchni pionowych i poziomych, pomieszczeń komercyjnych i mieszkalnych, tj. sklepy, biura, restauracje, klatki schodowe, strefy wystawowe, mieszkania, parki tematyczne itp. ASDecorative LASERUNEK - PATYNA, może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, na większość podłoży budowlanych.

Zakres zastosowań

Wszystkie rodzaje powierzchni mineralnych takich jak tynki, kamień, beton, ceramika, cegła oraz wszystkie powierzchnie z mikrocementów ASDecorative Ściany, posadzki, elewacje, łazienki, kuchnie, meble itp.



Właściwości techniczne:

Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor metaliczny: złoty, srebrny
Suchość w dotyku (+30°C): >3h
Głębokość wnikania: w zależności od porowatości podłoża
Postać: zasadowa, metaliczna emulsja na bazie wody
Gęstość: Ca. 0,78 g/cm
Temperatura zapłonu: 100 °C
Do aplikacji we wnętrzach i na zewnątrz budynków
Po wyschnięciu odporny na warunki atmosferyczne i zamrażanie
Lepkość mPa·s 3000 ± 1000 (DIN EN ISO 2555; wrzeczono 3; 20 min. -1; 23°C)
Wartość pH 8 ± 1 (DIN ISO 976)

Dostępne opakowania i wydajność

Wydajność na 1 warstwę: od 40 do 100ml/m²
(zużycie może różnić się w zależności od rodzaju podłoża oraz techniki aplikacji)

Kanister 5 l – do 100 m² jednej warstwy
Butelka 1 l – do 20 m² jednej warstwy
Butelka 0,25 l – do 5 m² jednej warstwy

Zalecana ilość warstw: 1-2
Data przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu.

Specjalne środki ostrożności

Produkt do użytku profesjonalnego. Obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak przy pracy z produktami. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego, w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych, jedzenia i picia. Trzymać w zamknięciu jedynie w plastikowych opakowaniach. Utrzymać pojemnik szczelnie zamknięty do momentu użycia. Otwarte pojemniki należy dokładnie i ostrożnie zamknąć i ustawić w pozycji pionowej, aby uniknąć rozlania. Nie przechowywać w pojemnikach metalowych i nieetykietowanych. Należy zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. Odpady i opakowania suwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Unikać kontaktu z oczami i skórą, a także wdychania proszku podczas przecierania. Stosować gumowe rękawiczki i okulary ochronne. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie stosować w temperaturze otoczenia poniżej +5°C ani powyżej +30°C. Puste opakowanie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga: Z racji zasadowego charakteru produktu, opakowania używane do jego przechowywania oraz narzędzia do aplikowania powinny być dostosowane do wyrobów zasadowych – należy unikać aluminium oraz stopów metali lekkich. Należy unikać stosowania produktu na stolarkach z aluminium, oraz na okuciach z metali lekkich.

Aplikacja :

Podłoże

ASDecorative LASERUNEK - PATYNA można aplikować na większość podłoży, budowlanych np.: tynki, betony, kamień, suche tynki, płyty meblowe, konglomeraty, itp. Podłoże musi być suche i nośne, wolne od zanieczyszczeń, kurzu, tłuszczów i innych środków utrudniających przyczepność.

Podstawowe narzędzia

- pędzle
- wałki
- gąbki
- packi
- ścierki

Przygotowanie produktu

ASDecorative LASERUNEK-PATYNA jest jednoskładnikowym, kompletnym produktem gotowym do użycia. Przed otwarciu opakowania należy wstrząsnąć jego zawartością w celu dokładnego wymieszania.

Aplikacja

Na nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń podłoże nałożyć warstwę przy pomocy pędzla, gąbki lub packi. Tak nałożoną warstwę pozostawić na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od warunków w trakcie aplikacji. Aby uzyskać efekt metalicznej patyny, w trakcie schnięcia lub po wyschnięciu dekorowaną powierzchnię należy lekko przetrzeć usuwając część produktu. Chronić przed działaniem wody i deszczu przez kilkanaście godzin od nałożenia.

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Na powierzchniach lekko eksploatowanych np. ściany, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W zależności od rodzaju i sposobu użytkowania wykonanej aplikacji należy ją zabezpieczyć w odpowiedni, adekwatny sposób przy użyciu jednej z wybranych powłok zamykających ASDecorative. W przypadku potrzeby, na mocniej eksploatowanych powierzchniach np. na podłogach, do zabezpieczenia powierzchni należy dodatkowo użyć powłoki poliuretanowej ASDecorative SEALER AQUA lub ASDecorative SEALER S METALIC. Do czyszczenia powierzchni ASDecorative LASERUNEK-PATYNA stosować środki czystości o obojętnym odczynie pH rozcieńczone z letnią wodą.

UWAGI PRAWNE

Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnić się od podanych w związku z różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mieć wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonać próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceń producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeństwa oraz obowiązującego prawa.